

ミラー・プロ コーティングマニュアル

水で濡れるときれいな鏡になり、乾くと白い水滴の跡が残る鏡

水で濡れるとまたきれいな鏡になる場合は汚れではなく変色が始まっています。

対処法は白い変色を隠すしかありません。

濡れた状態を保てれば白い変色は見えなくなります。

ミラー・プロは鏡を濡れた状態に保つコーティング剤です。

1. ミラー・プロの用途

- ・ 白く変色した鏡の復旧

2. 成分

- ・ 特殊シリコン化合物など

3. 使用方法

- ① 鏡の水垢を分解する洗剤ミラー・ビューティーで水垢汚れやカルキ（スケール）を洗淨して下さい。（ミラー・ビューティー洗淨マニュアルを参照）
- ② 乾くと白くなり、水で濡れるときれいな鏡に戻るまで手順①を繰り返して下さい。
- ③ 洗淨が終了したら、鏡が完全に乾くまで乾燥をさせて下さい。
乾燥すると鏡に白い劣化が出ます。
- ④ 本剤をウエス（柔らかい布など）で鏡に満遍なく薄く広げるように塗布して下さい。
塗布量は鏡1枚あたり約10cc程度です。
（鏡が10枚で約100cc程度の使用量です）
- ⑤ 塗布が完了するときれいな鏡に復旧します。
- ⑥ 塗布後、3時間以上は乾燥させて下さい。
- ⑦ 3時間以上経過しましたら、水をかけて撥水している事を確認して下さい。
- ⑧ 営業終了後など水のかかった鏡は必ず水滴を拭き取り、乾燥させて下さい。
その後は中性洗剤等で日常の汚れは清掃できます。

4. 使用上の注意

- ① 必ず作業前に保護メガネ、ゴム手袋を着用して下さい。
- ② 保護養生しなくてはならないものは、必ず保護養生して下さい。
- ③ 本剤の塗布時には臭気がありますので、十分に換気をして下さい。
- ④ 皮膚に付着した場合は、水または温水で洗い流した後、石けんで十分に洗って下さい。
目に入った場合は、ただちに大量の流水で洗い、素早く医師の診断を受けて下さい。
また誤って飲み込んだ場合はただちに大量の流水で口をすすぎ、素早く医師の診断を受けて下さい。
- ⑤ 火気厳禁です。
- ⑥ 直射日光を避け、冷暗所で保管して下さい。
- ⑦ 本来の用途以外に使用しないで下さい。